

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO JAJALPA INOXIDABLE

- ⇒ **Capacidad del  
contenedor: 3 litros.**
- ⇒ **Capacidad calorífica:  
80— 100mts<sup>2</sup>**
- ⇒ **Tiempo de consumo  
total de Bioetanol  
(3 litros): 4-5 horas**



### ATENCIÓN

-Evite utilizar la chimenea bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

-Evite que los niños jueguen o experimenten con el fuego o la chimenea. Manténgalos fuera del alcance para evitar accidentes.

-El uso de este producto requiere supervisión y control de un adulto responsable.

-Guarde el Bioetanol en un lugar fresco, no expuesto a rayos del sol y fuera del alcance de los niños.

-Fuel Flex México no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos o servicios



Volcán Jorullo #5150  
Col. El colli urbano 1era sección  
Zapopan, Jalisco. México  
C.p. 45070  
Teléfono: (33) 1542-7554 y 55  
Celular: (045) 333 1221 6571  
ventas@fuelflexmexico.com.mx  
www.fuelflexmexico.com.mx



Convirtiendo a México  
en Etanol

**Guía de  
seguridad para el  
uso de su  
chimenea E3 Inox  
y manejo del  
Bioetanol**



# Guía de seguridad



Tenga en cuenta que debe de tratar este productos con el mismo cuidado que una chimenea convencional. **Usted está manejando fuego y eso requiere siempre el máximo cuidado y control.**

## PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

Al instalar la chimenea de Bioetanol, recomendamos respetar la distancia mínima de seguridad (La distancia mínima depende de la llama). Para las cuales el fabricante no asume responsabilidad, ni garantía. Las distancias pueden variar según la regulación de la llama y otros factores como el viento, entre otros.

- 50 cm hacia adelante y atrás.
- 50 cm hacia la izquierda y derecha.
- 60 cm hacia arriba.

**Este modelo (Jajalpa) requiere que la chimenea sea instalada sobre una superficie segura y plana. Así evitara que el Bioetanol se derrame.**

## ENCENDIDO

**Tenga en cuenta que el Bioetanol es un material de fácil inflamación y por ésta razón la prudencia es indispensable.**

Al encender la chimenea asegúrese de no tener alguna parte del cuerpo en línea directa de la llama que se va a producir.

Por su seguridad encienda siempre su chimenea con el encendedor largo y con su varilla de encendido (Incluidos en su chimenea). De esta manera mantendrá sus manos y cuerpo a una distancia segura.

Por ningún motivo encienda la chimenea si ha derramado Bioetanol. Limpie primero todas las partes afectadas, y después proceda a encender.

**Evite trasladar la chimenea mientras está este encendida. No rellene el quemador cuando este esté encendido. Si se ha consumido todo el Bioetanol espere entre 5 y 10 minutos; hasta que el quemador se enfríe antes de volver a rellenar y encender.**

Intente consumir siempre el contenido completo del quemador, ya que el Bioetanol es un material altamente volátil y al no estarse utilizando puede evaporarse.



En caso de tener que apagar la chimenea antes de consumir todo el Bioetanol, tenga precaución de esperar a que enfríe el quemador antes de volver a encender de nuevo.

**Por ningún motivo retire la válvula de seguridad al vaciar el combustible.**

**Evite rellenar el quemador hasta arriba. Ya que podría derramarse y al encender podría producir una llama incontrolable. debido a que el líquido se encuentra afuera del recipiente**



## ADVERTENCIA

Evite utilizar otros materiales diferentes al Bioetanol. Estos podrían ser peligrosos por su inflamación y pueden producir gases tóxicos.

Nunca utilice o introduzca objetos ajenos al sistema (papel, comida, madera, plástico, hojas, etc.) en el quemador o sobre la llama, ya que es altamente peligroso.

Este productos no debe utilizarse para secar la ropa.

